

# FOCUS STICK 161 E PFC

**Niezawodna spawarka inwertorowa MMA**  
**- Poręczna, przenośna, przyjazna użytkownikowi**

Niezawodna spawarka inwertorowa MMA o doskonałych właściwościach zajarzenia łuku, które zapewniają stabilny łuk.

Spawarka Focus Stick jest doskonała do prowadzenia prac spawalniczych na placu budowy. Także w warunkach zewnętrznych

- Zmieści się wszędzie
- Tylko jedno pokrętko. To takie proste!
- Zmieści się wszędzie
- TIG z zajarzeniem przez potarcie



**MIGATRONIC**  
WELDING VALUE

**MIGATRONIC A/S**  
Aggersundvej 33  
DK-9690 Fjerritslev, Denmark  
Tel: +45 96 500 600  
[migmatronic.com](http://migmatronic.com)

# FOCUS STICK 161 E PFC

## PRZENOŚNA SPAWARKA INWERTOROWA MMA

Focus Stick 161 E to jednofazowa (230 V) spawarka inwertorowa MMA idealna dla zespołów serwisowych pracujących w terenie, do spawania montażowego lub warsztatowego.

Focus Stick 161 E pozwala na spawanie za pomocą większości rutyłowych i zasadowych rodzajów elektrod o maksymalnej średnicy 3,2 mm (85V napięcie jałowe). Dla jeszcze większej elastyczności, urządzenie posiada opcję wyboru dodatniej lub ujemnej biegunowości na zacisku elektrody.

Za pomocą zajarzenia przez potarcie można

również wykonywać proste spawanie TIG.

Spawarka Focus Stick 161 E jest wyposażona w funkcję PFC (Korekcji Współczynnika Mocy). PFC to elektryczny obwód zapewniający maksymalne wykorzystanie mocy i minimalną jej utratę, umożliwiając spawanie prądem o ok. 25% większym przy użyciu bezpieczników sieciowych 16 A.

Nowa technologia zapewnia okno tolerancji napięcia sieciowego od -40 do +10 %, pozwalające na spawanie przy użyciu długich przewodów sieciowych lub generatora jako źródła zasilania.

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Uchwyt elektrody, kabel 3 m
- Kabel uziemiający 2 m
- Pasek do przenoszenia
- Wtyczka 16 A Schuko

### PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

- Palnik TIG Ergo 101, wąż 4 m (80392615)
- przyłbica spawalnicza Focus (81910599)
- Rama bezpieczeństwa (78866004)
- Młotek spawalniczy (81920003)



Panel sterowania dla Focus Stick 161 E PFC



Focus TIG 161 DC HP PFC jest idealny do wykonywania wszelkich napraw

ŹRÓDŁO ZASILANIA	FOCUS STICK 161 E PFC
Zakres prądu, A	20-160
Napięcie sieciowe +/- 10%, V	1x230
Bezpiecznik, A	16
Cykl pracy 40°C 100%, AV	110/24,4
Cykl pracy 40°C 60%, AV	130/25,2
Cykl pracy 20°C 100% AV	160/24,4
Cykl pracy 20°C 60% AV	160/24,4
Napięcie jałowe, V	85
Klasa ochrony	23S
Norma	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-10
Wymiary wys. x szer. x dł., mm	230x150x400
Ciężar, kg	6,3

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.

