

CenTIG 200

CenTIG to nowa seria jednofazowych urządzeń spawalniczych TIG, które zapewniają niezrównaną wydajność przy 200 amperach. Zaprojektowany dla zapracowanych profesjonalnych spawaczy TIG, CenTIG łączy moc i mobilność w wyjątkowo lekkiej obudowie.



**100 % cykl pracy
przy 200 amperach**

**Najbardziej wydajna
jednofazowa spawarka
TIG o natężeniu 200 A.**

CenTIG jest wystarczająco wytrzymały i niezawodny, aby pracować nieprzerwanie przy maksymalnym obciążeniu wynoszącym 100% cyklu pracy bez konieczności przestoju w celu zapobiegania przegrzaniu lub zużyciu.

**Waga
- tylko 13 kg.**

**Łatwość przenoszenia
podczas spawania TIG
stacjonarnie i w terenie.**

CenTIG jest lekki i kompaktowy, dzięki czemu idealnie nadaje się do zabrania ze sobą. Jest to najlżejszy model TIG AC/DC na rynku - waży zaledwie 13,6 kg. Model DC jest jednym z najlżejszych w swojej klasie - waży zaledwie 13 kg.

DC lub AC/DC

Chłodzona wodą lub powietrzem

**Najbardziej wszechstronna
jednofazowa spawarka
TIG do zastosowań
produkcyjnych.**

CenTIG może być wykorzystywany w szerokim zakresie zastosowań - od napraw po codzienną produkcję. Konfiguracje obejmują modele DC i AC/DC z pulsem, chłodzone powietrzem lub wodą i wyposażone we wszystkie niezbędne funkcje.

Zastosowania

1

CenTIG 200 chłodzony powietrzem

Naprawa / konserwacja

CenTIG został zaprojektowany tak, aby był wyjątkowo lekki, ważąc zaledwie 13 kg, dzięki czemu spawacze nie nadwyrażają pleców podczas jego przenoszenia. Jego kompaktowy rozmiar sprawia, że spawacze mogą mieć go w zasięgu ręki nawet w najbardziej niekonwencjonalnych środowiskach pracy. Dzięki dodaniu ergonomicznej paska do przenoszenia, transport CenTIG wymaga niewielkiego wysiłku, zwiększając mobilność spawaczy jak nigdy dotąd.

Nowy wyświetlacz cyfrowy

CenTIG całkowicie redefiniuje doświadczenie spawania Migatronic TIG, wprowadzając nowy cyfrowy wyświetlacz i interfejs. Imponujący, krystalicznie przejrzysty wyświetlacz LED podświetla ustawienia i sprawia, że najważniejsze informacje są zawsze pod ręką. Został zaprojektowany z myślą o łatwej nawigacji i intuicyjnej regulacji ustawień za pomocą pokręteł. Sprawia, że nawet miłośnicy spawania analogowego zastanowią się ponownie.

Specyfikacja techniczna

	CenTIG 200 DC	CenTIG 200 AC/DC
Zakres natężenia TIG	5-200 A	5-200 A
Zakres natężenia MMA	10-140 A	10-140 A
Napięcie zasilania +10% / -40%	1x230 V	1x230 V
Natężenie prądu, maks.	18.9 A	18.9 A
Wydajność	86%	85%
Moc jałowa	26 W	26 W
Częstotliwość (AC)	-	25-300 Hz
Cykl roboczy 40%/40 °C	200 A	200 A
Cykl roboczy 60%/40 °C	200 A	200 A
Cykl roboczy 100%/40 °C	200 A	200 A
Zgodność średnicy elektrody	1.0 - 3.2 mm	1.0 - 3.2 mm
Wymiary	356x210x602 mm	356x210x602 mm
Masa	13 kg	13.6 kg

2

CenTIG 200 chłodzony wodą

Produkcja / montaż

Dzięki CenTIG spawacze mają dostęp do nieograniczonej mocy, dzięki 100% cyklowi pracy przy 200 amperach. Pozwala to na ciągłe spawanie bez przestojów, nawet podczas pracy z blachami o grubości do 10 mm. Dodatkowo, kompaktowa konstrukcja CenTIG pozostaje wydajna nawet z chłodzeniem wodnym, umożliwiając spawaczom wygodne umieszczenie go w dowolnym miejscu w warsztacie. Kompaktowa konstrukcja zajmuje bardzo mało miejsca, zapewniając jednocześnie optymalną wydajność.



Odkryj więcej

Migatronic CZ a.s.
Tolstého 474/2
415 03 Těpllice 3
Republika Czeska

Tel.: (+42) 0417 570 660
www.migatronic.pl

MIGATRONIC