

CenTIG 200

CenTIG är en ny serie enfas TIG-svetsmaskiner som levererar oöverträffad prestanda vid 200 ampere. CenTIG är utformad för professionella TIG-svetsare och kombinerar kraft och mobilitet i ett exceptionellt lätt paket.



**100% intermittens
vid 200 ampere**

**Den bäst presterande
enfas TIG-
svetsmaskinen på 200
ampere.**

CenTIG är robust och tillförlitlig nog att arbeta kontinuerligt vid sin maximala belastning på 100 % intermittens utan behov av driftstopp för att förhindra överhettning eller slitage.

**Låg vikt
- endast 13 kg.**

**Den ultimata
portabiliteten för TIG-
svetsning på plats.**

CenTIG är lätt och kompakt, vilket gör den perfekt att ta med sig. CenTIG serie levererar den lättaste TIG AC/DC på marknaden - endast 13,6 kg. DC-modellen är en av de lättaste i sin klass - endast 13 kg.

**DC eller AC/DC
Vatten- eller luftkyld**

**Den mest mångsidiga en-
fas TIG-svetsmaskinen
för tillverkningsindustrin.**

CenTIG kan användas för ett brett spektrum av applikationer - från daglig produktion till reparation. Konfigurationerna inkluderar DC- och AC/DC-modeller med puls, luft- eller vattenkylda och med alla nödvändiga funktioner.

Tillämpningar

1

CenTIG 200 Luftkyld

Reparation / Underhåll

CenTIG är konstruerad för att vara exceptionellt lätt och väger bara 13 kg, vilket säkerställer att svetsarna inte belastar sina ryggar när de bär den. Den kompakta storleken gör det bekvämt för svetsare att ha den inom räckhåll även i de mest okonventionella arbetsmiljöer. Med tillägget av en ergonomisk bärrem, kräver transport av CenTIG liten ansträngning, vilket förbättrar svetsarnas rörlighet som aldrig förr.

Ny digital display

CenTIG omdefinierar helt Migatronics TIG-svetsupplevelsen med introduktionen av en ny digital display och ett nytt gränssnitt. Den imponerande kristallklara LED-displayen lyser upp inställningarna och håller det viktigaste nära till hands. Den är utformad för enkel navigering och tydlig justering av inställningar med hjälp av klickhjulet. Det kommer att få även analogälskarna att tänka om.

Tekniska specifikationer

	CenTIG 200 DC	CenTIG 200 AC/DC
Strömintervall TIG	5-200 A	5-200 A
Strömintervall MMA	10-140 A	10-140 A
Nätspänning +10% / -40%	1x230 V	1x230 V
Effekt, max.	18.9 A	18.9 A
Verkningsgrad	86%	85%
Tomgångseffekt	26 W	26 W
Frekvens (AC)	-	25-300 Hz
Intermittens 40%/40 °C	200 A	200 A
Intermittens 60%/40 °C	200 A	200 A
Intermittens 100%/40 °C	200 A	200 A
Elektroddiameterkompatibilitet	1.0 - 3.2 mm	1.0 - 3.2 mm
Dimensions	356x210x602 mm	356x210x602 mm
Vikt	13 kg	13.6 kg

2

CenTIG 200 Vattenkyld

Produktion / Montering

Med CenTIG har svetsarna tillgång till obegränsad kraft, tack vare dess 100% intermittens vid 200 ampere. Detta möjliggör kontinuerlig svetsning utan driftstopp, även vid arbete på plåtar med en tjocklek på upp till 10 mm. Dessutom förblir CenTIGs kompakta design effektiv även med vattenkylning, vilket gör att svetsarna kan ha den bekvämt placerad varhelst de behöver den i verkstaden. Den kompakta designen tar upp mycket lite utrymme samtidigt som den levererar optimal prestanda.



Utforska mer

Migatronics Svetsmaskiner AB
Tomasgårdsvägen 13 B
441 39 Alingsås
Sverige

Telefon: +46 031 44 00 45
info@migatronics.se

MIGATRONICS